

SCHEMA TECNICA-PROVVISORIA / Provisional - Technical Data Sheet

Articolo / Article : **B-CHIC PL X STAMPA**



Composizione / Composition : **82% POLYESTER**
18% ELASTANE

Peso / Weight (+/- 10 %) : **280 g/m²** Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm) : **140 cm**

Peso / Weight (+/- 10 %) : **392 g/m lin**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330

altezza: **max -3%**
width

lunghezza : **max -3%**
length

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
ZWICK - 1,5 KG

altezza: **90 %**
width
MIN **77 %**
MAX **104 %**

lunghezza: **75 %**
length
MIN **64 %**
MAX **86 %**

modulo 40% / modulus 40%

altezza: **310-580 g**
width

lunghezza: **275-510 g**
length

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
ICIPilling Box - ISO 12945-1 20.000 rotations

su tessuto : **4/5**
on fabric

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **4/5**
on fabric

su lana : **2/3**
on wool

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Questa scheda tecnica è da considerarsi provvisoria in quanto i valori tecnici indicati potrebbero subire delle variazioni.
This Data sheet has to be considered provisional since the technical data could change.