

**SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data Sheet**

**Articolo / Article :**

**PREMIUM STAR**



**Composizione / Composition :**

**57% POLYAMIDE  
43% ELASTANE**

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **185 g/m<sup>2</sup>**      Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm ) : **150 cm**  
Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **277 g/m lin**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
**Dimensional Stability - Washing 40° C**  
BS EN ISO 6330

altezza: **max -5%**  
width

lunghezza : **max -5%**  
length

**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**  
**Stretch to Dynamometer (+/- 10%)**  
ZWICK - 1,5 KG

altezza: **85 %**  
width  
MIN **77 %**  
MAX **94 %**

lunghezza: **70 %**  
length  
MIN **63 %**  
MAX **77 %**

**modulo 40% / modulus 40%**

altezza: **300-560 g**  
width

lunghezza: **330-620 g**  
length

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
ICIPilling Box - ISO 12945-1 20.000 rotations

su tessuto : **4**  
on fabric

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **4/5**  
on fabric

su lana : **2/3**  
on wool

**Simboli di manutenzione :**  
**Care labelling codes :**



Note / Notes :

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.