

**SCHEMA TECNICA-PROVVISORIA / Provisional - Technical Data Sheet**

**Articolo / Article :** **RENEW TECHNO**

**Composizione / Composition :** **85% POLYESTER**  
**15% ELASTANE**



Peso / Weight ( +/- 10 % ) : **225 g/m<sup>2</sup>** Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm ) : **160 cm**

Peso / Weight ( +/- 10 % ) : **360 g/m lin**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
**Dimensional Stability - Washing 40° C**  
BS EN ISO 6330

altezza: **max -3%**  
width

lunghezza : **max -3%**  
length

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
**Stretch to Dynamometer (+/- 15%)**  
ZWICK - 1,5 KG

altezza: **105 %**  
width  
MIN **89 %**  
MAX **121 %**

lunghezza: **80 %**  
length  
MIN **68 %**  
MAX **92 %**

**modulo 40% / modulus 40%**

altezza: **225-420 g**  
width

lunghezza: **245-455 g**  
length

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
ICIPilling Box - ISO 12945-1 20.000 rotations

su tessuto : **4**  
on fabric

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **4/5**  
on fabric

su lana : **3**  
on wool

**Simboli di manutenzione :**  
**Care labelling codes :**



Note / Notes :

**POLIESTERE RICICLATO / RECYCLED POLYESTER**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Questa scheda tecnica è da considerarsi provvisoria in quanto i valori tecnici indicati potrebbero subire delle variazioni.**  
**This Data sheet has to be considered provisional since the technical data could change.**