

**SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data Sheet**

**Articolo / Article :** **PREMIUM FEEL**

**Composizione / Composition :** **76% POLYAMIDE**  
**24% ELASTANE**



Maglie / Coures : **45 / cm**

Colonne / Wales : **33 / cm**

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **140 g/m<sup>2</sup>** Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm ) : **155 cm**

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **217 g/m lin**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

**Dimensional Stability - Washing 40° C**

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza: **max -3%**

width

lunghezza : **max -3%**

length

**Stabilità Dimensionale - Vapore**

**Dimensional Stability - Steam**

altezza: **max -2%**

width

lunghezza : **max -2%**

length

**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**

**Stretch to Dynamometer (+/- 10%)**

Zwick - load 1,5 kg - strip test

size of the tested sample: 100 mm x 50 mm

altezza: **170 %**

width

lunghezza: **80 %**

length

MIN **153 %**

MIN **72 %**

MAX **187 %**

MAX **88 %**

**modulo 40% / modulus 40%**

altezza: **90-170 g**

width

lunghezza: **250-465 g**

length

**Resistenza al Pilling / Resistance to Pilling**

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **4/5**

on fabric

su lana : **2/3**

on wool

**Simboli di manutenzione :**

**Care labelling codes :**



Note / Notes :

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**

**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Annulla e sostituisce la precedente di Giugno 2020 / This data sheet replaces the previous one of June 2020**