

**SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data Sheet**

**Articolo / Article :**

**B-MELANGE**

**Composizione / Composition :**

**40% COTTON**  
**45% POLYAMIDE**  
**15% ELASTANE**

Maglie / Coures : **38 / cm**

Colonne / Wales : **24 / cm**



Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **220 g/m<sup>2</sup>**      Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm) : **150 cm**  
 Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **330 g/m lin**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

altezza: **max -3%**

lunghezza : **max -3%**

*Dimensional Stability - Washing 40° C*

*width*

*length*

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**Stabilità Dimensionale - Vapore**

altezza: **max -2%**

lunghezza : **max -2%**

*Dimensional Stability - Steam*

*width*

*length*

**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**

altezza: **125 %**

lunghezza: **75 %**

*Stretch to Dynamometer (+/- 10%)*

*width*

*length*

Zwick - load 1,5 kg - strip test

MIN **113 %**

MIN **68 %**

size of the tested sample: 100 mm x 50 mm

MAX **138 %**

MAX **83 %**

**modulo 40% / modulus 40%**

altezza: **130-245 g**

lunghezza: **240-370 g**

*width*

*length*

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**

su tessuto : **CO: 3 - PA: 4/5**

su lana : **CO: 2 - PA: 2**

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

*on fabric*

*on wool*

**Simboli di manutenzione :**



**Care labelling codes :**

Note / Notes :

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**

**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

*To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.*

**Annula e sostituisce la precedente di Giugno 2020 / This data sheet replaces the previous one of June 2020**