

**SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data Sheet**

**Articolo / Article :** **ELITE X STAMPA**

**Composizione / Composition :** **65% POLYESTER**  
**35% ELASTANE**

Maglie / Coures : **56 / cm**

Colonne / Wales : **25 / cm**



Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **210 g/m<sup>2</sup>** Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm ) : **150 cm**

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **315 g/m lin**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

altezza: **max -3%**

lunghezza : **max -3%**

**Dimensional Stability - Washing 40° C**

width

length

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**Stabilità Dimensionale - Vapore**

altezza: **max -2%**

lunghezza : **max -2%**

**Dimensional Stability - Steam**

width

length

**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**

altezza: **60 %**

lunghezza: **65 %**

**Stretch to Dynamometer (+/- 10%)**

width

length

Zwick - load 1,5 kg - strip test

MIN **54 %**

MIN **59 %**

size of the tested sample: 100 mm x 50 mm

MAX **66 %**

MAX **72 %**

**modulo 40% / modulus 40%**

altezza: **645-1200 g**

lunghezza: **400-750 g**

width

length

**Resistenza al Pilling / Resistance to Pilling**

su tessuto : **4/5**

su lana : **4**

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

on fabric

on wool

**Simboli di manutenzione :**



**Care labelling codes :**

Note / Notes :

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**

**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Annula e sostituisce la precedente di Giugno 2020 / This data sheet replaces the previous one of June 2020**